

Leistungsverzeichnis Stahlmatten- Ballfangzaun ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>ZA + TO- Stahlmatten- Ballfangzaun herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren.</p> <p>Höhe: _____ mm</p> <p>Pfosten:</p> <p>Bestehend aus Rechteckstahlrohr mit eingewinkelten Blind- Muttern M8 und geräuschkämpfenden Spezial- Kunststoffhalterungen. Durch diese Befestigungselemente wird jegliche metallische Berührung zwischen Pfosten und Matten verhindert, gleichzeitig aber eine exakte horizontale und vertikale Fixierung der Matten am Pfosten erreicht.</p> <p>Oberer Pfostenabschluss durch Abdeckkappe.</p> <p>Pfostenlänge: _____ mm</p> <p>Pfostenabstand: 2500 mm</p> <p>Pfostenquerschnitt: 40/ _____ mm</p> <p>Pfostenfundament: ___/ ___/ ___ mm</p> <p>Bodenklasse _____ nach DIN 18300</p> <p>Betongüte B15</p> <p>Matten:</p> <p>Bestehend aus stark punktgeschweißten Stahldrähten mit folgenden Querschnitte:</p> <p>senkrechte Drähte: 6 mm</p> <p>waagerechte Drähte: ___ mm</p> <p>Die waagerechten Drähte werden doppelt gegenüberliegend angeordnet</p> <p>Maschenweite:</p> <p>_____/ 200mm bis _____ mm Höhe</p> <p>_____/ 200 mm von _____ mm bis _____ mm Höhe</p> <p>Die Matten werden mit Flachabdeckleiste 40 x 5 mm und VA- Inpusschrauben kraftschlüssig verschraubt.</p> <p>Korrosionsschutz:</p> <p>Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461</p> <p>Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes 3- fach korrosionsgeschützt: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulvergrundierung + Pulverdecklackierung im Farbton _____ (RAL _____)</p> <p>Bei gekürzten oder beschädigten Matten bzw. Pfosten ist mit Zinkstaub und Kunststoffspray nachzubessern.</p>		
		zusätzliche Endpfosten		
		zusätzliche Eckpfosten		
		<p>Herstellernachweis:</p> <p>Zaun + Tor GmbH A.Ehrlich Hohensteiner Str. 169 09212 Limbach- Oberfrohna/ OT Pleiße</p> <p style="text-align: right;">Tel. 03722/ 87550 Fax 03722/ 94 98 92 email: Limbach@zaunundtor.de www.zaunundtor.de</p>		