Leistungsverzeichnis Frontgitterzaun Typ ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		"ZA + TO"- Frontgitterzaun herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan		
		montieren.		
		Höhe: mm		
		Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO": Aus Quadratrohr mit aufgesetzter Abdeckkappe sowie 2 zweiteiligen Schellenverbindungselementen zur Aufnahme der Verschraubungen, einschließlich der erforderlichen Schrauben u. Muttern. Pfostenquerschnitt: 60/ 60 mm Pfostenlänge: mm		
		Frontgitterfelder Typ "ZA + TO": obere und untere Holme aus Rechteckrohr, mit den Füllstäben rechtwinklig verschweißt ohne Seitenholme, einschließlich der zur Befestigung notwendigen 4 Einschlagstücke Feldfüllung aus Rundrohr. Ober und Unterholm: 50 x 25 mm Füllstabprofil: ca. Ø 26 mm		
		Feldbreite: 2500 mm Stababstand: 150 mm		
		Montage der Frontgitterpfosten: Die Frontgitterpfosten werden in Betonfundamente gesetzt. Der Fundamentaushub wird in der Zaunflucht einplaniert oder bauseitig entsorgt. Betongüte: B 15 Bodenklasse: 3 – 5, bohrbar		
		Montage der Frontgitterfelder: Die Frontgitterfelder haben an den oberen u. unteren waagerechten Rahmenprofilen Einschubstücke. Die Einschlagstücke werden mit den Befestigungsschellen verschraubt u. bilden in Verbindung mit den Frontgitterpfosten eine Einheit.		
		Material und Montage pro lfdm.		
		 □ Zulage für Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO" als Endpfosten ausgestattet mit 2 Endschellen, □ Zulage pro Stück □ Zulage für Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO" als Eckpfosten ausgestattet mit 2 		
		Eckschellen Zulage pro Stück □ Zulage für Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO" für Abtreppungen ausgestattet mit 4 Endschellen für das versetzte Anbringen der Frontgitterfelder Zulage pro Stück		
		☐ Zulage für Übersteigschutz/ Zackenleiste Zulage pro lfdm ☐ Zulage für Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO" mit Bodenplatte Zulage pro Stück		
		 □ Zulage für Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO" als Passfeld Zulage pro Stück □ Zulage für Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO" bei Gefälle in Parallelogrammform Gefälle in %: Zulage pro Stück 		
		☐ Zulage für Frontgitterpfosten Typ "ZA + TO" verlängert ummm Zulage pro Stück		
		Korrosionsschutz:		
		□ Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes sind feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 □ Alle Bauelemente des Stahlmattenzaunes 3- fach korrosionsgeschützt: feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulvergrundierung + Pulverdecklackierung im Farbton(RAL)		
		Herstellernachweis: Zaun + Tor GmbH Tel. 03722/ 87550 A.Ehrlich Fax 03722/ 94 98 92		
		Hohensteiner Str. 169 email: Limbach@zaunundtor.de 09212 Limbach- Oberfrohna/ OT Pleißa web: zaunundtor.de		