Leistungsverzeichnis Uniflextor 1 – flgl. ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		ZA + TO Uniflextor 1-flg. , herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren Öffnung 180 ° Rahmenhöhe: _____mm □ Breite: 1000 mm Pfosten aus Quadratstahlrohr, Pfostenabschluss durch aufgeschweißte Kappe Rahmen aus Rechteckstahlrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif geschweißt Pfostenquerschnitt: _____/ _____ mm Rahmenquerschnitt: 40 / 40 mm Pfosten und Torflügel sind durch vierfach verstellbare Torbänder verbunden, die auch nach erfolgter Montage jederzeit ein Nachjustieren der Torflügel möglich machen. Verriegelung bestehend aus Rohrrahmenschloss verzinkt, vorbereitet für Profilzylinder Drückergarnitur aus Aluminium. Torflügelfüllung: □ *ZA + TO*-Gittermatte, Maschenweite 50/ 200 mm Zaunanschluss sowie Öffnungsrichtung lassen sich beim Uniflextor variabel gestalten. Montage: Die Toranlage wird in Einzelfundamenten (Betongüte B15) höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt, einschließlich Erdaushub sowie Einplanieren des Aushubes im Bereich der Zaunflucht. Fundamentgröße: _____/ _____/ _____ mm, Bodenklasse 3 – 4 nach DIN 18300 Nach dem Abbinden des Betons wird die gesamte Toranlage nachjustiert und auf eine einwandfreie Funktion überprüft. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden durch Kaltzink und Farbe nachbehandelt. Korrosionsschutz: □ alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt nach DIN 1461 □ Verzinkung + hochwertige 3- fach Korrosion Beschichtung feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulvergrundierung + Pulverdecklackierung im Farbton RAL 6005(moosgrün). **Herstellernachweis**: Zaun + Tor GmbH Tel. 03722/ 87550 A.Ehrlich Fax 03722/ 94 98 92 Hohensteiner Str. 169 email : Limbach@zaunundtor.de 09212 Limbach- Oberfrohna/ OT Pleißa www.zaunundtor.de		