

Leistungsverzeichnis Flügeltore 2 - flgl. ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>ZA + TO Drehflügeltor 2- flügelig, herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren</p> <p>Die Toranlage ist eine hochwertige, durchbiegungssichere und verwindungsfreie Konstruktion, entsprechend den Herstellervorschriften. Die sind nach statischen Erfordernissen dimensioniert.</p> <p>Rahmenhöhe (ohne Übersteigschutz): _____ mm</p> <p>Lichte Durchfahrtsbreite: _____ mm davon Schlossflügel: _____ mm</p> <p>Blindflügel: _____ mm</p> <p>Öffnungsrichtung: <input type="checkbox"/> innen <input type="checkbox"/> außen <input type="checkbox"/> DIN links <input type="checkbox"/> DIN rechts</p> <p>Schwenkbereich 180°</p> <p>Pfosten aus Quadratstahlrohr, Pfostenabschluss durch aufgeschweißte Kappe Rahmen aus Rechteckstahlrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif geschweißt</p> <p>Pfostenquerschnitt: ____/ ____ mm Rahmenquerschnitt: ____/ ____ mm</p> <p>Pfosten und Torflügel sind durch 3- dimensional Torgehänge miteinander verbunden, die auch nach erfolgter Montage jederzeit ein Nachjustieren der Torflügel möglich machen.</p> <p>Verriegelung bestehend aus Rohrrahmenschloss verzinkt, vorbereitet für Profilzylinder Drückergarnitur aus Aluminium Seitenfeststeller, bzw. Seiten- u. Mittelfeststeller</p> <p>Torflügel füllung: <input type="checkbox"/> Rechteckrohr 30/ 20, Abstand ca. 120 mm <input type="checkbox"/> ZA + TO- Gittermatte, Maschenweite 50/ 200 mm</p> <p>Zaunanschluss: <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> Gittermatte <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> Gittermatte <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> Viereckgeflecht <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> Viereckgeflecht <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> rechts <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> _____ <input type="checkbox"/> links <input type="checkbox"/> Sonstiges <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Montage: Die Toranlage wird in Einzelfundamenten (Betongüte B15) höhen-, lot-, frostsicher und fluchtgerecht versetzt, einschließlich Erdaushub sowie Einplanieren des Aushubes im Bereich der Zaunflucht.</p> <p>Fundamentgröße: _____/ _____/ _____ mm, Bodenklasse 3 – 4 nach DIN 18300</p> <p>Nach dem Abbinden des Betons wird die gesamte Toranlage nachjustiert und auf eine einwandfreie Funktion überprüft. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden durch Kaltzink und Farbe nachbehandelt.</p> <p>Korrosionsschutz: <input type="checkbox"/> alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt nach DIN 1461 <input type="checkbox"/> Verzinkung + hochwertige 3- fach Korrosionsschutz Beschichtung feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulvergrundierung + Pulverdecklackierung im Farbton _____ (RAL _____)</p> <p>Herstellernachweis: Zaun + Tor GmbH A.Ehrlich Hohensteiner Str. 169 09212 Limbach- Oberfrohna/ OT Pleiða</p> <p style="text-align: right;">Tel. 03722/ 87550 Fax 03722/ 94 98 92 email Limbach@zaunundtor.de www.zaunundtor.de</p>		