

## Ausschreibungsvorschläge Maschendrahtzaun „ZA + TO“

### Pfosten

Zaunhöhe gesamt	Pfostenlänge	Stahlpfosten		Fundamente
		Mittelpfosten	Anfangs- u. Endpfosten	
1,00 m	1,50 m	Ø 42 mm		20/ 80
1,25 m	1,75 m			
1,50 m	2,00 m			
1,75 m	2,25 m	Ø 48 mm		25/ 80
2,00 m	2,50 m			
2,25 m	2,75 m			
2,50 m	3,00 m	Ø 60 mm		30/ 80
3,00 m	3,80 m			
3,50 m	4,30 m			
4,00 m	4,80 m	Ø 76 mm		35/ 80
5,00 m	6,00 m			
6,00 m	7,00 m			
7,00 m	8,00 m	Ø 102 mm		40/ 40/ 80
8,00 m	9,00 m			
				50/ 70/ 100
				60/ 80/ 100
				80/ 100/ 100

### Bespannung

Maschendraht, MW 40 mm bzw. 50 mm, Drahtstärke 2,8 mm bzw. 3,1 mm, kunststoffummantelt  
Spanndraht, Drahtstärke 3,8 mm, kunststoffummantelt  
Anzahl d. Spanndrähte: ca. alle 50 cm in gleichen Abständen

### Pfostenabstände

2,50 m – 3,00 m, bei Ballfangzäunen 2,50 m

### Verstrebungen

Anfangs-, Eck- und Endpunkte durch Diagonalstreben

Zaunhöhe	Strebendurchmesser
< 2 m	42 mm
< 5 m	42 mm
> 5 m	48 mm