

# Leistungsverzeichnis Flügeltore 1 – flgl. ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>ZA + TO Drehflügeltor 1- flügelig, herstellen und liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren</p> <p>Rahmenhöhe (ohne Übersteigschutz): _____ mm</p> <p>Lichte Durchfahrtsbreite: _____ mm</p> <p>Öffnungsrichtung:    <input type="checkbox"/> innen                    <input type="checkbox"/> außen  <input type="checkbox"/> DIN links                    <input type="checkbox"/> DIN rechts</p> <p>Schwenkbereich 180°</p> <p>Pfosten aus Quadratstahlrohr, Pfostenabschluss durch aufgeschweißte Kappe  Rahmen aus Rechteckstahlrohr durchbiegungssicher und verwindungssteif geschweißt</p> <p>Pfostenquerschnitt: ____/ ____ mm    Rahmenquerschnitt: ____/ ____ mm</p> <p>Pfosten und Torflügel sind durch 3- dimensional Torgehänge miteinander verbunden, die auch nach erfolgter Montage jederzeit ein Nachjustieren der Torflügel möglich machen.</p> <p>Verriegelung bestehend aus Rohrrahmenschloss verzinkt, vorbereitet für Profilzylinder  Drückergarnitur aus Aluminium  Seitenfeststeller</p> <p>Torflügelfüllung:                    <input type="checkbox"/> Rechteckrohr 30/ 20, Abstand ca. 120 mm  <input type="checkbox"/> ZA + TO-Gittermatte, Maschenweite 50/ 200 mm</p> <p>Zaunanschluss:                    <input type="checkbox"/> rechts    <input type="checkbox"/> Gittermatte                    <input type="checkbox"/> _____  <input type="checkbox"/> links    <input type="checkbox"/> Gittermatte                    <input type="checkbox"/> _____  <input type="checkbox"/> rechts    <input type="checkbox"/> Viereckgeflecht                    <input type="checkbox"/> _____  <input type="checkbox"/> links    <input type="checkbox"/> Viereckgeflecht                    <input type="checkbox"/> _____  <input type="checkbox"/> rechts    <input type="checkbox"/> Sonstiges                    <input type="checkbox"/> _____  <input type="checkbox"/> links    <input type="checkbox"/> Sonstiges                    <input type="checkbox"/> _____</p> <p>Montage:  Die Toranlage wird in Einzelfundamenten (Betongüte B15) höhen-, lot- und fluchtgerecht versetzt, einschließlich Erdaushub sowie Einplanieren des Aushubes im Bereich der Zaunflucht.</p> <p>Fundamentgröße: _____ / _____ / _____ mm, Bodenklasse 3 – 4 nach DIN 18300</p> <p>Nach dem Abbinden des Betons wird die gesamte Toranlage nachjustiert und auf eine einwandfreie Funktion überprüft. Beschädigungen an der Verzinkung bzw. Beschichtung werden durch Kaltzink und Farbe nachbehandelt.</p> <p>Korrosionsschutz:  <input type="checkbox"/> alle Stahlteile im Vollbad feuerverzinkt nach DIN 1461  <input type="checkbox"/> Verzinkung + hochwertige 3- fach Korrosion Beschichtung feuerverzinkt nach DIN EN ISO 1461 + Pulvergrundierung + Pulverdecklackierung im Farbton _____ (RAL _____)</p> <p><b>Herstellernachweis:</b>  Zaun + Tor GmbH                    Tel. 03722/ 87550  A.Ehrlich                    Fax 03722/ 94 98 92  Hohensteiner Str. 169                    email : Limbach@zaunundtor.de  09212 Limbach- Oberfrohna/ OT Pleiða                    www.zaunundtor.de</p>		