

# Leistungsverzeichnis Maschendrahtzaun ZA + TO

Pos.	Menge	Text	Preis je Einheit	Betrag Euro
		<p>ZA+TO- Maschendraht einzäunung liefern sowie fachgerecht nach Plan montieren.</p> <p>Bespannungshöhe: _____ mm</p> <p>_____ Reihen Spanndraht</p> <p>_____ Reihen Stacheldraht im Abstand von _____ mm</p> <p>Pfosten:          bestehend aus werksneuen, hochfrequenzverschweißten Stahlrohren          Pfosten mit Ösenkappe aus hochbelastbarem Kunststoff luftdicht abgeschlossen          Halter für Spann- und Stacheldrähte aus Spezial- Kunststoff- Dübeln u. V2A- Nagel          Abmessungen:          Ø 42 mm _____ mm lang          Ø 48 mm _____ mm lang          Ø 60 mm _____ mm lang</p> <p>Pfosten im Abstand von _____ mm</p> <p>in frostfreien, standsicheren Beton- Einzelfundamenten höhen-, lot- und fluchtgerecht bei Bodenklasse _____ zu versetzen.          Bodenaushub in der Zaunflucht verteilen.</p> <p>Geflecht:  <input type="checkbox"/> stark verzinkter Maschendraht  <input type="checkbox"/> verzinkter und zusätzlicher kunststoffummantelter Maschendraht</p> <p>Maschenweite: _____ mm Außendurchmesser _____ mm</p> <p>Farbe: <input type="checkbox"/> RAL 6005 (moosgrün)    <input type="checkbox"/> RAL 7030 (steingrau)    <input type="checkbox"/> RAL 7016 (anthrazit)</p> <p>Das Geflecht ist straff zu spannen.</p> <p>Spanndrähte:          insgesamt _____ Reihen Spanndrähte, Außendurchmesser _____ mm in gleichmäßigen Abständen einbauen und mit Spezial- Drahtspannern verspannen.          Geflecht im oberen Spanndraht einkrämpfen          Korrosionsschutz u. Farbe wie Maschendraht</p> <p>Stacheldrähte:          insgesamt _____ Reihen Stacheldraht in gleichmäßigen Abständen von _____ mm einbauen und mit Spezial- Drahtspannern verspannen.</p> <p>Stacheldrähte an:  <input type="checkbox"/> entsprechend längeren, geraden Pfosten  <input type="checkbox"/> einseitig 45° abgewinkelten Pfosten  <input type="checkbox"/> zweiseitig, Y- förmig abgewinkelten Pfosten anbringen.</p> <p>Verstrebungen:          Anfangs- und Endpunkt, entsprechend der Zaunhöhe, mit mindestens je 1 Stück u. Eck- u. Knickpunkt mit je 2 Verstrebungen versehen          Streben mit Schrägstützkappe und Hakenschraube am Pfosten befestigen.</p> <p>Anfangs- und Endpunkte</p> <p>Eck- und Knickpunkte</p> <p><b>Herstellernachweis:</b>          Zaun + Tor GmbH          A.Ehrlich          Hohensteiner Str. 169          09212 Limbach- Oberfrohnna/ OT Pleißen</p> <p style="text-align: right;">Tel. 03722/ 87550          Fax 03722/ 94 98 92          email: Limbach@zaunundtor.de          www.zaunundtor.de</p>		